

# Epson SureColor F2080 平台式专业数码印花机



## 专业品质 / 精彩再现

EPSON SureColor F2080 的出现，再次为数码印花领域带来崭新商机。从此，成衣印花将告别手工作坊式生产模式，高品质的影像提高了用户的利润空间，稳定而快速的生产加快资金运转，合理的价格体系令用户快速收回投资实现赢利，打印头原厂保修为使用原厂墨水的用户解决后顾之忧。

### 微压电 TFP 打印头

每列 360 个喷嘴，比传统爱普生微压电打印头增加一倍，有效提升打印速度，同时配合精确的墨滴定位以及尺寸 / 外型控制技术，实现了速度与品质的完美结合。从此，获得高品质无需再以牺牲速度为代价。

### 双模打印 / 高速输出

拥有两套打印模式，在初次安装时确认，可以分别应对在深色背景和浅色背景上输出。可以针对不同应用目标。

打印模式	应用目标	墨水配置	速度可达
双四色模式	浅色背景	● ● ● ● ● ● ● ●	<b>27 秒</b>
彩白墨模式	深色背景	● ● ● ● ○ ○ ○ ○	<b>88 秒</b>

### 完整解决方案

四种不同尺寸平压板 适合用户不同的生产需求

- 原厂预处理组件
- 从处理液到处理滚刷一应俱全
- 全套维护套件
- 方便用户自行进行日常维护

### 爱普生“活的色彩 DG” 涂料墨水

全新开发的墨水专门针对直接印花应用，色彩稳定，对布料没有限制，适合不同的应用目标。

爱普生“活的色彩 DG” 涂料墨水通过 Oeko-tex Standard 100 的第一级别认证。令经营者可以放心的生产，令最终用户可以安心的使用。

600ml/250ml 两种规格便于用户根据自己的业务量进行选择。



### 专业的 T-shirt 制作软件

界面友好，操作灵活，在一个窗口即可完成从图案设计到打印输出的全部操作。专业的色彩调整为用户提供创意无限。

更可以选择使用 U 盘直接输出，无需电脑更快捷。



规格参数	SC-F2080	
打印幅面	最大 (16"x20"/406x508mm)	
打印技术	单 TFP 微压电打印头 (智能墨滴变换技术)	
打印头	彩色每色 720 个喷嘴	彩色每色 360 个喷嘴, 白色 1440 个喷嘴
喷嘴配置	双向打印 / 单向打印	
打印方向	双向打印 / 单向打印	
最高分辨率	1440 x 720 dpi (彩色模式)	1440x1440 dpi (白色模式)
墨水系统	爱普生® 活的色彩 DG® 涂料墨水	
墨水系统	Oeko-Tex100 第一等级	
安全性认证	青色 / 洋红色 / 黄色 / 黑色	青色 / 洋红色 / 黄色 / 黑色 / 白色
颜色	600 ml / 250ml	
墨水容量	600 ml / 250ml	
打印速度	50 秒 / 10"x8" (浅色背景) 88 秒 / 10"x8" (深色背景)	
高速模式	27 秒 / 10"x8"	50 秒 / 10"x8" (浅色背景) 88 秒 / 10"x8" (深色背景)
介质	16"x20"/406x508mm (选配) 14"x16"/356x406mm (标配) 10"x12"/254x305mm (选配)	
打印面积	Up to 25.0 mm	
介质厚度	Up to 25.0 mm	
接口	USB x 2 (PC x1, U 盘接口 x1) 10BASE-T/100BASE-TX	
语言	ESC/P raster	
支持外置存储器	最大: 128 GB 存储格式: FAT32	
支持图像格式	jpg / tiff / png / bmp	
内存	512MB	
主机	128MB	
网络	128MB	
控制面板	2.5 英寸彩色液晶屏 320x240	
环境条件	运行: 10° C-35° C	
温度	运行: 20-80%	
湿度	运行: 20-80%	
尺寸重量	宽: 985 mm 进深: 1425 mm 高: 490 mm	
尺寸	82Kg 不带墨盒	
重量	82Kg 不带墨盒	
电气规格	AC 100-240 V 50/60Hz 0.7-0.4 A	
电源	运行: 52 W 待机: 20 W 睡眠: 10 W 关机: <0.5 W	
功耗	运行: 52 W 待机: 20 W 睡眠: 10 W 关机: <0.5 W	
噪音	41dB	
系统支持	Window XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / MacOSX 10.6.8-10.8	

## 爱普生 (中国) 有限公司

北京市东城区金宝街89号金宝大厦7层 官方网站: [www.epson.com.cn](http://www.epson.com.cn) 服务导购热线: 400-810-9977  
官方微博: @爱普生中国 <http://e.weibo.com/epsoncn> 官方微信: 爱普生中国

### 爱普生解决方案体验中心:

北京: 北京市东城区金宝街89号金宝大厦6层610室  
广州: 广州市天河区天河路230号万菱国际中心1308室  
上海: 上海市漕河泾开发区宜山路900号科技大厦B区6层607室  
沈阳: 沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦C座20层2003室  
西安: 西安市南大街30号中大国际大厦C座C301室

电话: 010-8522-1186  
电话: 020-2863-3128  
电话: 021-5423-4478  
电话: 024-6215-0090  
电话: 029-8720-3001

图片仅供参考, 外观以实物为准。本说明若有任何细节之更改, 恕不另行通知。爱普生 (中国) 有限公司在法律许可的范围内对以上内容有解释权。



官方微博

(扫描二维码即可访问)



官方微信

(扫描二维码即可访问)